



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:

Konu: Firmalara Teklif

İLGİLİ FİRMALARA

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı ve adedi yazılı 6 kalem mal alımı yapılacaktır. KDV hariç götürü fiyat bildirir teklifinizi 11.10.2021 günü saat 11.00'e kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu başkanlığına elden, [nigdehmsatinalma@hotmail.com](mailto:nigdehmsatinalma@hotmail.com) adresine veya 03882323503 numaralı faksına usulüne uygun hazırlanmış teklifinizin verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

- 1) Fiyatlara KDV Dahil Edilmeyecektir.
- 2) Teknik Şartnamemiz Ektedir.

Barış SEVDİ  
Uzman

NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAMERA DIŞ MEKAN	5	ADET		
2	KAMERA İÇ MEKAN	15	ADET		
3	KAMERA KAYIT CİHAZI	1	ADET		
4	ETHERNET SWİTCH	1	ADET		
5	HARDİSK	1	ADET		
6	KAMERA KABLOSU	500	METRE		
GENEL TOPLAM					

# ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ KAMERA KAYIT SİSTEMİ

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. Kameralar

#### DIŞ MEKAN KAMERALAR.

- Kameralar İP olmalıdır.
- Çözünürlük 1920X1080 olmalıdır.
- Gece görüş mesafesi 30 metre olmalıdır.
- Kamera lensi 3,6 mm olmalıdır.
- Kameranın onvis desteği olmalıdır.
- Kamera kasası bullet(ayaklı) metal kasa olmalıdır.
- Kamera İP 66 standartlarına uygun olmalıdır.
- Kameranın yerleşik SD kart desteği olmalıdır.
- Kameraların POE desteği olmalıdır.
- Kameralar minimum 25 fps olmalıdır

#### İÇ MEKAN KAMERALAR.

- Kameralar İP olmalıdır.
- Çözünürlük 1920X1080 olmalıdır.
- Gece görüş mesafesi 30 metre olmalıdır.
- Kamera lensi 3,6 mm olmalıdır.
- Kameranın onvis desteği olmalıdır.
- Kamera kasası Dome kasa olmalıdır.
- Dahili Mikrofona sahip olmalıdır.
- Kameranın yerleşik SD kart desteği olmalıdır.
- Kameraların POE desteği olmalıdır
- Kameralar minimum 25 fps olmalıdır

### 2. Kamera kayıt cihazı

- Kayıt Cihazı 32 Kanal olmalıdır.
- Kayıt Cihazında en az 2 adet sata girişi olmalıdır.
- Kayıt Cihazının sata girişleri en az 8 Tb disk desteklemelidir.
- 90 gün kayıt saklama kapasitesine sahip olmalı.
- IP kamera kayıt cihazı olmalıdır.
- Kayıt Cihazı 12 Mp'e kadar desteklemelidir.
- Kayıt Cihazının Her Kanalında ses kayıt desteği olmalıdır.
- Kayıt Cihazı üzerinde 1 adet HDMI çıkışı olmalıdır.
- Kayıt Cihazı üzerinde 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.
- Kayıt Cihazı üzerinde 3 adet USB Girişi olmalıdır.
- Kayıt Cihazı üzerinde 1 adet LAN girişi olmalıdır.

### 3. Ethernet switch

16 Port olmalıdır.  
Her portun POE desteđi olmalıdır.  
Switch yönetilemez olmalıdır.  
Switch 10/100 mhzps olmalıdır.

### 4. Harddisk

Minimum 6 Tb olmalıdır  
Harddiskler 7/24 güvenlik diski olmalıdır.

### 5. Kamera Kablosu

Kablo 23 awg halojenfree cat6 olmalıdır.  
Yüzde Yüz bakır olmalıdır.  
TSE, CE ve ISO9001 Kalite standartlarına uygun olmalıdır.

### 6. Montaj ve Kurulum

Kayıt Cihazı Hastanenin server odasına kurulacaktır.  
Kayıt Cihazına 20 m HDMI kablo verilmelidir.  
Kayıt Cihazına uygun kabin (7 U kabinet) verilmelidir.  
İdarenin uygun gördüğü yerlere 7 adet dış mekan ve 13 adet iç mekan kamera takılacaktır.  
Kablolar Hastane tavan döşemesinin içerisinde gizlenmiş olmalıdır.  
Döşeme olmayan yerlerde kablo kanalı kullanılmalıdır.

**Salih ERDOĞMUŞ**  
Tekniker



**Hikmet ÖZDEMİR**  
Hastane Müdürü



**Uzm. Dr. Yusuf Gazi UÇAR**  
Başhekim

